

T - TX



Ausführung construction	Metallschlauch, einfach verklammert, Stahlgeflecht, metal conduit, single seam, steel braid	
Werkstoff material	Stahl verzinkt (T) Edelstahlgeflecht (TX) galvanised steel (T) stainl. steel braid (TX)	
Temperatur temperature	-60°C - +250°C (T) -60°C - +600°C (TX)	
Schutzart protection	IP50	
Gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings	CMMF	28
	CMMG	30
	CMF	31
	CMPR	32
	CMCC	34
Seite page		

Metallschlauch aus verzinktem Stahl, einfach verklammert
metal conduit made of galvanised steel, single seam



Geflecht Stahl verzinkt (T) oder Edelstahl (TX)
galvanised steel braid (T) or stainless steel (TX)

Eigenschaften
properties


flexibel - zugfest - hohe Scheiteldruckfestigkeit - hohe Schlagfestigkeit - Korrosionsschutz (TX)
Schutz vor heißen Spänen - EMV
flexible - stretch resistant - high compressive strength - high impact strength - stainless steel (TX)
protection from hot swarf - EMC

Anwendungen
application

- Maschinenbau
machine-building ✓
- Elektroinstallation
electro-installation ✓
- Fahrzeugbau
automotive ✓
- EMV-Anwendungen
EMC-application ✓
- Automation
automation ✓
- Bahn
railway ✓
- Schiffsbau
shipbuilding ✓
- EX-Anwendungen
EX-application ✓

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. VA Geflecht art. no. INOX braid	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius bending radius +/- 15 %	VPE unit
T09	T09X	9	8,5	13,0	30	50m
T10	T10X	10	10,0	14,0	40	50m
T12	T12X	12	12,0	16,0	50	50m
T13	T13X	13	13,0	18,0	60	50m
T15	T15X	15	15,5	20,0	60	50m
T18	T18X	18	18,0	24,0	65	50m
T20	T20X	20	20,5	26,0	65	50m
T25	T25X	25	25,0	31,0	70	50m
T27	T27X	27	26,5	33,0	90	50m
T33	T33X	33	33,0	40,0	140	25m
T35	T35X	35	35,0	42,0	150	25m
T40	T40X	40	40,0	47,0	170	25m
T50	T50X	50	50,5	57,0	200	25m

Einfache Verklammerung
single seam



Alternativ BCM-EMV

