

Mainflex SPIRALFLEX





Ausführung construction	Wickelschlauch, Spiralschlauch winding hose, spiral hose
Werkstoff material	Polyethylen (PE) polyethylene (PE)
Temperatur temperature	-50°C - +90°C
kurzzeitig short term	+100°C

Art. Nr. schwarz art. no. black	Art. Nr. natur art. no. nature	Bündelbereich AF mm	VPE unit
Spiralflex10B	Spiralflex10T	3 – 15	ab 50 m
Spiralflex18B	Spiralflex18T	4 – 20	ab 25 m
Spiralflex30B	Spiralflex30T	7 – 40	ab 25 m
Spiralflex50B	Spiralflex50T	9 – 50	ab 25 m
Spiralflex70B	Spiralflex70T	11 – 70	ab 25 m
Spiralflex100B	Spiralflex100T	18 – 120	ab 25 m
Spiralflex150B	Spiralflex150T	23 – 150	ab 25 m



Eigenschaften
Einfacher mechanischer Schutz zur Bündelung von
Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar.

Properties
Simple mechanical protection, for bundling of ca-
bles and wires. Subsequent installation.



Mainflex SPIRALZIP



Ausführung construction	Kabelbündelschlauch
Werkstoff material	Polypropylen
Temperatur temperature	-30°C - +90°C

Art. Nr. schwarz art. no. black	max. Bündelbereich AF mm	VPE unit
SPIRALZIP08	10 mm	ab 100 m
SPIRALZIP15	16 mm	ab 50 m
SPIRALZIP20	24 mm	ab 30 m
SPIRALZIP25	26 mm	ab 25 m
SPIRALZIP32	33 mm	ab 15 m



Eigenschaften
Verwendung für feste und mobile Elektroinstallation.
Zur nachträglichen Bündelung und zum Schutz von
Leitungen in der Kabelkonfektion. Guter Abrieb-
schutz. Wiederverwendbar. Inkl. Aufziehwerkzeug.
Andere Farben auf Anfrage.

Properties
Use for fixed and mobile electrical installation. For
subsequent bundling and to protect solutions in ca-
ble assembly. Good abrasion protection. Reusable.
Inclusive winding tool.
Other colours on request.

