



VSH1205N

Ausführung construction	Drehbarer Flanschanschluss für Schutzschläuche mit eingebetteter Spirale swivelling flange-fitting for protective conduits with embedded spiral	
Werkstoff material	Polypropylen (PP) UL94 V0 polypropylene (PP) UL94 V0	
Temperatur temperature	-10°C - +110°C	
Schutzart protection	IP54	
Gemäß according to	IEC EN 61386	
Farbe colour	grau / grey (RAL 7001)	
Für Schlauchtyp for conduit type	GL	92
Seite page	GL18	93
	GLD12	94

Für Schläuche mit eingebetteter Spirale
for conduits with embedded spirals



Drehbare Schlauchanschluss mit Flansch
swivelling conduit connector with flange

Art. Nr. art. no.	Schlauch NW conduit DN	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
VSH1205N07	7	5,5	50
VSH1205N10	10	8,8	50
VSH1205N13	13	11,1	50
VSH1205N15	15	13,0	50
VSH1205N16	16	14,8	50
VSH1205N21	21	19,4	25
VSH1205N30	29 / 30	27,9	25
VSH1205N38	38	35,6	25
VSH1205N44	44	41,9	10
VSH1205N48	48	45,9	10