


## GFMF



<b>Ausführung</b> construction	Verschraubung mit starrem Außengewinde fitting with rigid male thread	
<b>Werkstoff</b> material	Messing vernickelt nickel-plated brass	
<b>Temperatur</b> temperature	-20°C - +105°C	
<b>Schutzart</b> protection	IP67	
<b>Gemäß</b> according to	IEC EN 61386	
<b>Für Schlauchtyp</b> for conduit type	GF	90
<b>Seite</b> page	GFT	90

Für Schlauchtypen GF und GFT  
for conduit types GF and GFT



## Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
GFMF10M12	M12	10	22	24	10	8,0	20
GFMF10M16	M16	10	22	24	10	8,5	20
GFMF10M20	M20	10	22	24	10	8,5	20
GFMF12M16	M16	12	24	26	10	10,5	20
GFMF12M20	M20	12	24	26	10	10,5	20
GFMF15M20	M20	15	28	30	10	13,5	20
GFMF20M25	M25	20	35	38	10	18,5	10
GFMF27M32	M32	27	42	45	12	25,0	10
GFMF36M40	M40	36	50	53	12	34,0	5
GFMF40M50	M50	40	58	61	13	37,5	5
GFMF47M63	M63	47	64	70	13	44,0	2

## Gewindeart PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
GFMF10PG07	PG7	10	22	24	10	8,5	20
GFMF10PG09	PG9	10	22	24	10	8,5	20
GFMF10PG11	PG11	10	22	24	10	8,5	20
GFMF10PG13	PG13,5	10	22	24	10	8,5	20
GFMF12PG11	PG11	12	24	26	10	10,5	20
GFMF12PG13	PG13,5	12	24	26	10	10,5	20
GFMF15PG13	PG13,5	15	28	30	10	13,5	20
GFMF15PG16	PG16	15	28	30	10	13,5	20
GFMF20PG21	PG21	20	35	38	12	18,5	10
GFMF27PG29	PG29	27	42	45	12	25,0	10
GFMF36PG36	PG36	36	50	53	12	34,0	5
GFMF40PG36	PG36	40	58	61	17	37,5	5
GFMF40PG42	PG42	40	58	61	13	37,5	5
GFMF47PG48	PG48	47	64	70	13	44,0	2