



K-KVDA



Ausführung construction	Druckausgleich pressure balance
Werkstoff material	Polyamid 6 / NBR polyamide 6 / NBR
Temperatur temperature	-20°C - +100°C
Kurzzeitig short term	-
Schutzart protection	IP66 / 67
Besonderheit: specials:	PTFE Druck- ausgleichselement integriert PTFE pressure balance element integrated



K-KVDAB... = schwarz/black/RAL9005

K-KVDA.. = grau/grey/RAL7001

K-KVDAG... = hellgrau/light grey/RAL7035

Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
K-KVDA...M12	M12	4,0 - 8,0	19	19	8,0	25,5	100
K-KVDA...M16	M16	4,0 - 8,0	19	19	10,0	25,5	50
K-KVDA...M20	M20	6,0 - 12,0	24	24	10,0	30,0	50

Gewindeart PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
K-KVDA...P09	PG9	4,0 - 8,0	19	19	8,0	25,5	50
K-KVDA...P11	PG11	4,0 - 8,0	22	22	8,0	25,0	50
K-KVDA...P13	PG13,5	6,0 - 12,0	24	24	9,0	30,0	50