

M-LFKV-EMV



Ausführung construction

Standard EMV
standard EMC

Werkstoff material

Messing vernickelt
nickel-plated brass

Dichtring sealing

Chloropren CR
O-RING NBR

Temperatur temperature

-30°C - +100°C

kurzzeitig short term

+150°C

Schutzart protection

IP66 / IP68 / IP69

Besonderheit specials

Verschraubung mit
Klemmkäfig und EMV-
Krallen
Cable gland with clamp-
ing cage and EMC-
claws

Gewindeart metrisch / thread metric


Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-LFKVM1206EMV	M12	2 - 6,5	14	6	22	50
M-LFKVM1610EMV	M16	5 - 10	20	7	29	50
M-LFKVM2012EMV	M20	6 - 12	22	8	27,5	50
M-LFKVM2517EMV	M25	11 - 17	27	8	30,7	25
M-LFKVM3221EMV	M32	15 - 21	34	8	38	10
M-LFKVM4028EMV	M40	19 - 28	43	9	43	5
M-LFKVM5038EMV	M50	27 - 38	58	9	54,5	5
M-LFKVM6344EMV	M63	34 - 44	64	14	57	5

metrisch, langes Gewinde / metric, long thread

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-LFKVM1206EMVL	M12	2 - 6,5	14	12	22	50
M-LFKVM1610EMVL	M16	5 - 10	20	12	29	50
M-LFKVM2012EMVL	M20	6 - 12	22	12	27,5	50
M-LFKVM2517EMVL	M25	11 - 17	27	15	30,7	25
M-LFKVM3221EMVL	M32	15 - 21	34	15	38	10
M-LFKVM4028EMVL	M40	19 - 28	43	15	43	5
M-LFKVM5038EMVL	M50	27 - 38	58	15	54,5	5
M-LFKVM6344EMVL	M63	34 - 44	64	18	57	5

Kabelverschraubungen aus Messing mit einem Klemmkäfig. EMV Verbindung mit einem patentiertem, aktiven Kontaktsystem. Sehr geringer Montageaufwand.

Cable glands made of brass with clamping cage. EMC connection with the patented, active contact system. Very easy and fast assemble.



Metall Kabelverschraubungen / metal cable glands