

LA



Ausführung construction	Gehäuse box
Werkstoff material	Aluminium aluminium
Dichtung sealing	PU
Temperatur temperature	-40°C - +90°C
Schutzart protection	IP66 / 68 / 69K
Gemäß according to	-



Art. Nr. LA art. no. LA	Länge mm length mm	Breite mm width mm	Höhe mm height mm	VPE Stk. unit pcs.
LA40	50	45	30	1
LA60	58	64	34	1
LA61	98	64	34	1
LA62	150	64	34	1
LA64	185	64	34	1
LA80	75	80	57	1
LA81	125	80	57	1
LA82	175	80	57	1
LA83	250	80	52	1
LA102	100	100	80	1
LA103	160	100	80	1
LA101	200	100	80	1
LA100	230	100	110	1
LA122	122	120	80	1
LA120	122	120	90	1
LA124	220	120	80	1
LA121	220	120	90	1
LA128	220	120	120	1
LA126	360	120	80	1
LA140	140	140	90	1
LA141	200	140	90	1
LA160	160	160	90	1
LA161	260	160	90	1
LA162	360	160	90	1
LA163	560	160	90	1
LA181	180	180	100	1
LA180	280	180	100	1
LA234	200	230	110	1
LA235	200	230	180	1
LA230	280	230	110	1
LA231	330	230	110	1
LA236	330	230	180	1
LA232	400	230	110	1
LA238	400	230	224	1
LA233	600	230	110	1
LA310	400	310	110	1
LA315	400	310	140	1
LA311	400	310	180	1
LA316	400	310	226	1
LA312	600	310	110	1
LA313	600	310	180	1
LA600	600	600	200	1

Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Dichtungen verfügbar:
CR (-40°C bis +100°C)
Silikon (-60°C bis +130°C)

Erhältliches Zubehör:
z.B. Tragschienen, Erdungsschienen,
Montageplatten, Innen- und Außengelenke.

Auf Wunsch kann auch eine Bearbeitung und/
oder Bestückung des Gehäuses nach Ihren
Vorgaben vorgenommen werden.

Additional sizes on request.
Other sealings available:
CR (-40°C up to +100°C)
Silicone (-60°C up to +130°C)

Accessories available:
e.g. mounting rails, earthing rails, mounting
plates, inner and outer joints.

Modifications and assembly installations on
request.