

LM-LT-LP



Ausführung construction	Gehäuse plastic-box
Werkstoff material	Makrolon (LM) makrolon (LM)
Temperatur temperature	-40°C - +120°C
Werkstoff material	ABS (LT) ABS (LT)
Temperatur temperature	-40°C - +80°C
Werkstoff material	Polyester (LP) polyester (LP)
Temperatur temperature	-40°C - +120°C
Schutzart protection	IP66



Auf Anfrage:
mit Bearbeitung

On request:
machined

Art. Nr. LM art. no. LM	Art. Nr. LT art. no. LT	Länge mm length mm	Breite mm width mm	Höhe mm height mm	VPE Stk. unit pcs.
LM50	LT50	52	50	35	1
LM51	LT51	65	50	35	1
LM80	LT80	82	80	55	1
LM81	LT81	82	80	85	1
LM82	LT82	120	80	55	1
LM83	LT83	120	80	85	1
LM84	LT84	160	80	55	1
LM85	LT85	160	80	85	1
LM120	LT120	122	120	55	1
LM123	LT123	122	120	85	1
LM125	LT125	160	120	90	1
LM121	LT121	200	120	75	1
LM127	LT127	200	120	90	1
LM122	LT122	240	120	100	1
LM150	LT150	200	150	75	1
LM160	LT160	240	160	90	1
LM163	LT163	240	160	120	1
LM161	LT161	250	160	90	1
LM162	LT162	250	160	120	1
LM200	LT200	360	200	150	1
LM230	LT230	300	230	86	1
LM231	LT231	300	230	110	1

Art. Nr. LP art. no. LP	Länge mm length mm	Breite mm width mm	Höhe mm height mm	VPE Stk. unit pcs.
LP50	55	55	37	1
LP51	55	55	59	1
LP75	80	75	55	1
LP76	80	75	75	1
LP77	110	75	55	1
LP78	110	75	75	1
LP79	160	75	55	1
LP73	160	75	75	1
LP80	190	75	55	1
LP81	190	75	75	1
LP82	230	75	55	1
LP83	230	75	75	1
LP101	320	100	80	1
LP120	122	120	90	1
LP121	220	120	90	1
LP160	160	160	90	1
LP161	260	160	90	1
LP162	360	160	90	1
LP163	560	160	90	1
LP251	255	250	120	1
LP252	255	250	160	1
LP250	400	250	120	1
LP253	400	250	160	1
LP254	600	250	120	1
LP360	360	360	90	1
LP400	400	405	120	1
LP401	401	406	201	1

Mit Klarsichtdeckel lieferbar.
Auch mit Schraubverschluss
lieferbar. Sonderfarben, andere
Größen, höhere IP-Schutzarten
und UL/CSA-Zulassung auf Anfrage.

Available with clear lid.
Also available as screw closure.
Special colours, additional sizes,
higher IP-rates and UL/CSA-
recognition on request.

Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Dichtungen verfügbar:
CR (-40°C bis +100°C)
Silikon (-60°C bis +130°C)
Additional sizes on request.

Other sealings available:
CR (-40°C up to +100°C)
Silicone (-60°C up to +130°C)