

Ausführung construction	Gehäuse box
Werkstoff material	Makrolon (LM) makrolon (LM)
Temperatur temperature	-40°C - +120°C
Werkstoff material	ABS (LT)
Temperatur temperature	-40°C - +80°C
Werkstoff material	Polyester (LP) polyester (LP)
Temperatur temperature	-40°C - +120°C
Schutzart protection	IP66



LM + LT



LP

LM + LT

Art. Nr. LM art. no. LM	Art. Nr. LT art. no. LT	Länge mm length mm	Breite mm width mm	Höhe mm height mm	VPE Stk. unit pcs.
LM50	LT50	52	50	35	1
LM51	LT51	65	50	35	1
LM80	LT80	82	80	55	1
LM81	LT81	82	80	85	1
LM82	LT82	120	80	55	1
LM83	LT83	120	80	85	1
LM84	LT84	160	80	55	1
LM85	LT85	160	80	85	1
LM120	LT120	122	120	55	1
LM123	LT123	122	120	85	1
LM125	LT125	160	120	90	1
LM121	LT121	200	120	75	1
LM127	LT127	200	120	90	1
LM122	LT122	240	120	100	1
LM150	LT150	200	150	75	1
LM160	LT160	240	160	90	1
LM163	LT163	240	160	120	1
LM161	LT161	250	160	90	1
LM162	LT162	250	160	120	1
LM200	LT200	360	200	150	1
LM230	LT230	300	230	86	1
LM231	LT231	300	230	110	1

Auf Anfrage mit Bearbeitung.

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Dichtungen verfügbar: CR (-40°C bis +100°C),
Silikon (-60°C bis +130°C)

Machined on request.

Additional sizes on request.

Other sealings available: CR (-40°C up to +100°C),
Silicone (-60°C up to +130°C)

LP

Art. Nr. LP art. no. LP	Länge mm length mm	Breite mm width mm	Höhe mm height mm	VPE Stk. unit pcs.
LP50	55	55	37	1
LP51	55	55	59	1
LP75	80	75	55	1
LP76	80	75	75	1
LP77	110	75	55	1
LP78	110	75	75	1
LP79	160	75	55	1
LP73	160	75	75	1
LP80	190	75	55	1
LP81	190	75	75	1
LP82	230	75	55	1
LP83	230	75	75	1
LP101	320	100	80	1
LP120	122	120	90	1
LP121	220	120	90	1
LP160	160	160	90	1
LP161	260	160	90	1
LP162	360	160	90	1
LP163	560	160	90	1
LP251	255	250	120	1
LP252	255	250	160	1
LP250	400	250	120	1
LP253	400	250	160	1
LP254	600	250	120	1
LP360	360	360	90	1
LP400	400	405	120	1
LP401	401	406	201	1

Auf Anfrage mit Bearbeitung.

Mit Klarsichtdeckel lieferbar. Auch mit Schraubver-
schluss lieferbar.

Sonderfarben, andere Größen, höhere IP-Schutzarten
und UL/CSA-Zulassung auf Anfrage.

Machined on request.

Available with clear lid. Also available as screw closure.
Special colours, additional sizes, higher IP-rates and

UL/CSA-approval on request.