

DARX



RINA



Ausführung construction	Metallschlauch, doppelt verklammert, PVC-Ummantelung metal conduit, double seam, PVC-cover	
Werkstoff material	Edelstahl PVC-Ummantelung stainless steel PVC-cover	
Temperatur temperature	-20°C - +70°C	
Schutzart protection	IP68	
Gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings	CMMF	28
Seite page	CMMG	30
	CMF	31
	CMPR	32
	CMCC	34

Metallschlauch aus verzinktem Stahl, Edelstahl, Agraffprofil
metal conduit made from galvanized steel, stainless steel, agraff profile



dicker und robuster PVC Mantel
thick and robust PVC cover

Eigenschaften
properties

flexibel - zugfest - hohe Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig
Agraff Profil - benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei
hohe Schlagfestigkeit - Korrosionsschutz
flexible - stretch resistant - high compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant -
Agraff profile - petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium - high impact strength
stainless steel

Anwendungen
application

Maschinenbau
machine-building



Elektroinstallation
electro-installation



Fahrzeugbau
automotive



EMV-Anwendungen
EMC-application

Automation
automation



Bahn
railway

Schiffsbau
shipbuilding



EX-Anwendungen
EX-application

Art. Nr. schw. art. no. black	Art. Nr. grau art. no. grey	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius mm bending radius mm +/- 15 %	VPE unit
DARX010N	DARX010G	10	10,0	15,0	60	50m
DARX012N	DARX012G	12	12,0	17,0	70	50m
DARX013N	DARX013G	13	13,0	19,0	80	50m
DARX015N	DARX015G	15	15,5	21,0	90	50m
DARX018N	DARX018G	18	18,0	25,0	100	50m
DARX020N	DARX020G	20	20,5	27,0	120	50m
DARX025N	DARX025G	25	25,0	32,0	130	25m
DARX027N	DARX027G	27	26,5	34,0	140	25m
DARX033N	DARX033G	33	33,0	41,0	180	20m
DARX035N	DARX035G	35	35,0	43,0	190	20m
DARX040N	DARX040G	40	40,0	48,0	240	20m
DARX050N	DARX050G	50	50,5	58,5	300	20m
DARX065N	DARX065G	65	65,0	74,0	450	20m
DARX075N	DARX075G	75	75,0	84,0	500	20m
DARX100N	DARX100G	100	100,0	109,0	750	10m

Doppelte Verklammerung
double seam

