

RVBZ - IP67



Ausführung construction	Steckmuffen (RVBZ) couplings (RVBZ)
Werkstoff material	Messing vernickelt nickel plated brass
Temperatur temperature	bis zu +200°C up to +200°C
Schutzart protection	IP67
gemäß according to	IEC EN 61386

Art. Nr. metrisch art. no. metric	Art. Nr. EX art. no. ex	Gewinde M thread M	Kabel min-max	Rohr pipe	ID-M mm	L mm	VPE unit
RVBZ1606M16	EXRVBZ1606M16	M16	4 - 6,5	16	10,5	55,5	1
RVBZ1608M16	EXRVBZ1608M16	M16	5 - 8	16	10,5	55,5	1
RVBZ1609M16	EXRVBZ1609M16	M16	6,5 - 9,5	16	10,5	55,5	1
RVBZ2007M20	EXRVBZ2007M20	M20	4 - 6,5	20	14,5	55,5	1
RVBZ2008M20	EXRVBZ2008M20	M20	5 - 8	20	14,5	55,5	1
RVBZ2009M20	EXRVBZ2009M20	M20	6,5 - 9,5	20	14,5	55,5	1
RVBZ2011M20	EXRVBZ2011M20	M20	7 - 10,5	20	14,5	55,5	1
RVBZ2013M20	EXRVBZ2013M20	M20	9 - 13	20	14,5	55,5	1
RVBZ2518M25	EXRVBZ2518M25	M25	14 - 18	25	20,5	56,0	1
RVBZ2520M25	EXRVBZ2520M25	M25	17 - 20,5	25	20,5	56,0	1
RVBZ3225M32	EXRVBZ3225M32	M32	20 - 25	32	26,0	67,5	1
RVBZ4030M40	EXRVBZ4030M40	M40	26 - 30	40	32,0	73,5	1
RVBZ5034M50	EXRVBZ5034M50	M50	29 - 34	50	37,5	78,0	1
RVBZ5036M50	EXRVBZ5036M50	M50	32 - 36	50	37,5	78,0	1

Eigenschaften

RVBZ Steckmuffe mit Außengewinde mit integrierter Zugentlastung (Kabelverschraubung) gemäß IEC EN 61386 - IP67.

Vorteile

Kurze Montagezeiten, kein Eindrehen nötig, Schnell-Steck-System, EX-Ausführung möglich, kein Gewinde drehen, kein Verschnitt, patentiert, Schutzgrad IP67.

Properties

RVBZ connecting sleeve with strain relief (cable gland) for pipes according to IEC EN 61386 - IP67.

Advantages

quick assembly, no turn, quick-stick-system, also for EX application, no thread turn, no more blend patented, IP67 protection.

