

RSVB - VA - IP67



Ausführung construction	Übergang (RSVB) adapter (RSVB)
Werkstoff material	Edelstahl V4A stainless steel AISI316L
Temperatur temperature	bis zu +200°C up to +200°C
Schutzart protection	IP67
gemäß according to	IEC EN 61386

Art. Nr. metrisch art. no. metric	Art. Nr. EX art. no. ex	Schlauch NW conduit DN	Rohr pipe	ID-M mm	L mm	VPE unit
RSVB1615X316	-	15	16	13,8	39	20
RSVB2015X316	-	15	20	13,8	39	20
RSVB2020X316	-	20	20	18,0	40	10
RSVB2520X316	-	20	25	18,1	42	10
RSVB2525X316	-	25	25	22,5	44	10
RSVB3227X316	-	27	32	24,5	47	5
RSVB3233X316	-	33	32	30,0	48	5
RSVB4035X316	-	35	40	32,8	54	5
RSVB4040X316	-	40	40	37,5	57	5
RSVB5050X316	-	50	50	47,5	59	2

Anmerkung
note
Schläuche in der
Übersicht am Ende
conduits in the
overview on the end

Eigenschaften
RSVB Steckmuffe gemäß IEC EN 61836 zum verbinden der Rohre mit einem flexiblen Schutzschlauch-IP67.

Vorteile
Kurze Montagezeiten, kein Eindrehen nötig, Schnell-Steck-System, EX-Ausführung möglich, kein Gewinde drehen, kein Verschnitt, patentiert, Schutzgrad IP67.

Properties
RSVB connecting sleeve according to IEC EN 61836 to connect the rigid pipe with flexible metal conduits- IP67.

Advantages
quick assembly, no turn, quick-stick-system, also for EX application, no thread turn, no more blend patented, IP67 protection.



Starre Rohre und Zubehör / rigid pipes and accessories