


Mainfix MGIG



Ausführung construction	starres Innengewinde rigid female thread
Werkstoff material	Messing vernickelt nickel-plated brass
Temperatur temperature	-40°C - +105°C
Schutzart protection	IP 67
gemäß according to	IEC EN 61386
ATEX	II AG Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db IP67

Gewinde metrisch / thread metric

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
MGIG09M12	EXMGIG09M12	M12	8,5	20	22	8	7,0	20
MGIG10M16	EXMGIG10M16	M16	10	22	24	9	8,5	20
MGIG12M16	EXMGIG12M16	M16	12	24	26	9	10,5	20
MGIG13M20	EXMGIG13M20	M20	13	26	28	10	11,5	20
MGIG15M20	EXMGIG15M20	M20	15	28	30	10	13,8	20
MGIG18M25	EXMGIG18M25	M25	18	32	34	10	16,5	10
MGIG20M25	EXMGIG20M25	M25	20	35	38	12	18,5	10
MGIG25M32	EXMGIG25M32	M32	25	40	42	12	23,0	10
MGIG27M32	EXMGIG27M32	M32	27	42	45	12	25,0	10
MGIG33M40	EXMGIG33M40	M40	33	50	53	12	31,0	5
MGIG35M40	EXMGIG35M40	M40	35	50	53	12	33,0	5
MGIG40M50	EXMGIG40M50	M50	40	58	61	13	37,5	5
MGIG50M63	EXMGIG50M63	M63	50	70	74	20	48,0	2



Passende Schläuche
suitable conduits



alle Metallschläuche in Verbindung mit
Einschraubset EESO&EMVR
all metal conduits with insert EESO&EMVR



alle Metallschläuche mit leichtem Mantel in
Verbindung mit Einschraubset EESO&EMVR
all metal conduits with thin cover and insert
EESO&EMVR



alle Metallschläuche mit dickem Mantel
all metal conduits with thick cover



alle umflochtenen Schläuche
all braided metal conduits

Passendes Zubehör
suitable accessories

