

Mainflex TMT



Ausführung construction	Standardprofil, Geflecht standard profile, steel braid
Werkstoff material	PA6 Wellrohr, Stahlgeflecht (verzinkt/VA) PA6 conduit, steel braid (galv. / INOX)
Temperatur temperature	-40°C - +120°C
kurzzeitig short term	+150°C
Schutzart protection	IP68
gemäß according to	IEC EN 61386

Art. Nr. verzinkt art. no. galvanised	Art. Nr. Edelstahl art. no. stainless	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Radius mm stat. radius mm static	VPE unit
TMT07B	TMT07BX	7	6,2	11,0	15	50m
TMT10B	TMT10BX	10	9,6	14,0	20	50m
TMT12B	TMT12BX	12	12,0	17,0	30	50m
TMT17B	TMT17BX	17	16,2	22,5	40	50m
TMT23B	TMT23BX	23	22,6	30,0	45	50m
TMT29B	TMT29BX	29	29,0	36,0	55	50m
TMT36B	TMT36BX	36	36,5	44,0	60	30m
TMT48B	TMT48BX	50	48,5	56,0	70	30m
TMT70B	TMT70BX	70	67,5	82,0	160	10m

Eigenschaften
Schutzschlauch für statische Anwendungen aus PA6 mit Metallgeflecht. Geeignet für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, für zusätzlichen mechanischen Schutz. Schutz gegen heiße Späne, Schlacken oder flüssige Glas- und Metallspritzer.

Properties
Flexible corrugated tube made of PA6 with metal braid. Suitable for use in mechanical engineering and vehicle construction when additional mechanical protection or protection against sparks, hot chips or molten slag is needed.



Mainflex Kunststoff / Mainflex plastic

Mainflex FDA



Ausführung construction	Glatt, mittelschwer smooth profile, medium heavy
Werkstoff material	PA6, Elastomer Überzug PA6, elastomer cover
Temperatur temperature	-0°C - +110°C
kurzzeitig short term	+150°C
Schutzart protection	IP68
gemäß according to	IEC EN 61386

Art. Nr. grau art. no. grau	Art. Nr. schwarz art. no. schwarz	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE unit
FDAF12	a.A.	12	11,8	18,8	50m
FDAF17	a.A.	17	16,0	24,2	50m
FDAF23	a.A.	23	22,4	31,5	50m
FDAF29	a.A.	29	28,8	37,5	50m
FDAF36	a.A.	36	36,5	44,0	30m
FDAF48	a.A.	50	48,5	57,5	30m

Eigenschaften
Flexibles Wellrohr mit glattem Überzug. Geeignet für Maschinen und Anlagen, die im Bereich Lebensmittelproduktion eingesetzt werden bzw. dort, wo ein FDA-Standard gefordert wird.

Properties
Flexible corrugated conduit with smooth cover. Suitable for application on machines and plants that are used in field of food production or where a FDA standard is required.

