

# Mainfix SHG / USHG



Mainfix Kunststoff / Mainfix plastic

<b>Ausführung</b> construction	Schlauchhalter tube clamp
<b>Werkstoff</b> material	Stahl verzinkt, Elastomer schwarz galvanised steel, elastomer black
<b>Temperatur</b> temperature	-50°C - +105°C
<b>kurzzeitig</b> short term	+150°C

## SHG

Art. Nr. art. no.	NW DN	A mm	B mm	d1 mm	M mm	VPE Stk. unit pcs.
SHG07	07	25	13,0	9,0	4	100
SHG10	10	26	13,0	12,0	4	100
SHG12	12	31	13,0	14,0	4	100
SHG14	14	34	15,0	17,5	4	50
SHG17	17	40	17,0	20,0	5	100
SHG20	20	42	16,5	21,0	5	50
SHG23	23	47	17,0	26,0	5	50
SHG24	24	50	16,5	26,0	5	50
SHG29	29	65	21,0	32,0	6	30
SHG36	36	70	21,0	40,0	6	20
SHG48	48	87	21,0	52,0	6	20



## USHG

Art. Nr. art. no.	NW DN	A mm	B mm	H mm	E mm	M mm	VPE Stk. unit pcs.
USHG36	36	80	19	48	65	2 x 6	20
USHG48	48	94	19	58	78	2 x 6	20
USHG56	56	118	24	72	98	2 x 8	10
USHG70	70	130	24	85	110	2 x 8	10
USHG95	95	156	24	110	136	2 x 8	10
USHG125	125	200	24	152	180	2 x 8	10

**SHG und USHG Rohrschellen** können zur Befestigung von statisch verlegten Wellrohren verwendet werden. Sie sind aus verzinktem Stahlband gefertigt (nach DIN 3016). Die Einfassung des Stahlbandes mit halogenfreiem Elastomerprofil ermöglicht eine optimale Anpassung an die montierten Wellrohre.

The **SHG and USHG tube clamps**, used for the mounting of static conduits, are produced from galvanized steel according to DIN 3016. With the elastomer, which is free of halogen, a smooth connection to the corrugated conduits.

