


Mainflex KSL



Ausführung construction	Schutzschlauch, innen glatt protective conduit, smooth inside
Werkstoff material	PVC (UL94 V0)
Temperatur temperature	-10°C - +70°C
kurzzeitig short term	+80°C
Schutzart protection	IP68
Druckfestigkeit compression strength	350N
gemäß according to	IEC EN 61386



Weitere Farben
additional colours



Art. Nr. schwarz art. no. black RAL 9011	Art. Nr. lichtgrau art. no. light grey RAL 7035	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE unit
KSL08N	KSL08G	8	8,0	12,1	30m
KSL10N	KSL10G	10	10,0	14,7	30m
KSL12N	KSL12G	12	12,0	16,4	30m
KSL14N	KSL14G	14	14,0	18,9	30m
KSL16N	KSL16G	16	16,0	20,7	30m
KSL18N	KSL18G	18	18,0	22,7	30m
KSL20N	KSL20G	20	20,0	24,7	30m
KSL22N	KSL22G	22	22,0	27,7	30m
KSL25N	KSL25G	25	25,0	30,6	30m
KSL28N	KSL28G	28	28,0	33,5	30m
KSL32N	KSL32G	32	32,0	38,0	30m
KSL35N	KSL35G	35	35,0	41,0	30m
KSL40N	KSL40G	40	40,0	46,4	30m
KSL50N	KSL50G	50	50,0	57,2	30m
KSL60N	KSL60G	60	60,0	68,0	30m

Eigenschaften


Flexibler PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC Spirale als Knick- und Trittschutz, innen glatt. Geeignet für den Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schiffsbau. **Selbstverlöschend nach UL94V0.**

Properties

Flexible PVC conduit with embedded hard PVC spiral for additional impact and bend protection, smooth inside. Suitable for use in mechanical engineering, vehicle construction and shipbuilding. **Self-extinguishing V0 according to UL94.**

Mainflex KSL

Ausführung construction	Schutzschlauch, innen glatt protective conduit, smooth inside
Werkstoff material	PVC UL94 HB
Temperatur temperature	-10°C - +70°C
kurzzeitig short term	+80°C
Schutzart protection	IP68
Druckfestigkeit compression strength	350N
gemäß according to	IEC EN 61386



Art. Nr. grau art. no. grey RAL 7001	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE unit
KSL10	10	10,0	14,5	50
KSL12	12	12,0	16,5	50
KSL13	13	13,0	17,5	50
KSL15	15	15,0	19,5	50
KSL16	16	16,0	20,5	50
KSL17	17	17,0	21,5	50
KSL20	20	20,0	24,5	50
KSL21	21	21,0	26	50
KSL25	25	25,0	30,5	50
KSL28	28	28,0	33	25
KSL32	32	32,0	38	25
KSL38	38	37,5	43,5	25
KSL40	40	40,0	46,5	25
KSL45	45	45,0	51	25
KSL50	50	50,0	57	25
KSL52	52	52,0	59	25

Eigenschaften

Flexibler PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC Spirale als Knick- und Trittschutz, innen glatt. Geeignet für den Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schiffsbau. **Selbstverlöschend nach UL94HB.**

Properties

Flexible PVC conduit with embedded hard PVC spiral for additional impact and bend protection, smooth inside. Suitable for use in mechanical engineering, vehicle construction and shipbuilding. **Self-extinguishing HB according to UL94.**