

GP



| | | |
|--|---|-----|
| Ausführung construction | Schutzschlauch, flexibel, innen und außen glatt, eingebettete PVC-Spirale protective conduit, flexible, smooth inside and outside, embedded PVC-spiral | |
| Werkstoff material | PVC (UL94 V0) | |
| Temperatur temperature | -6°C - +60°C | |
| Schutzart protection | IP68 | |
| gemäß according to | IEC EN 61386 | |
| Passende Verschraubungen suitable fittings | UNI-VS | 100 |
| Seite page | GLM | 101 |
| | GFM | 105 |
| | GFMF | 104 |

Dickwandiger PVC-Schlauch mit eingebetteter PVC-Spirale
thick walled PVC-conduit with embedded PVC-spiral



Eigenschaften
properties

flexibel - zugfest - gute Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei - robust
flexible - stretch resistant - good compressive strenght - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant
petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium - robust

Anwendungen
application

Maschinenbau
machine-building ✓
Automation
automation ✓

Elektroinstallation
electro-installation ✓
Bahn
railway

Fahrzeugbau
automotive
Schiffsbau
shipbuilding ✓

EMV-Anwendungen
EMC-application
EX-Anwendungen
EX-application

| Art. Nr. schwarz art. no. black RAL9011 | Art. Nr. grau art. no. grey RAL 7001 | Art. Nr. lichtgrau art. no. light grey RAL 7035 | NW DN | ID mm | AD mm OD mm | VPE unit |
|---|--|---|----------|----------|----------------|-------------|
| GP10N | GP10 | GP10G | 10 | 10,0 | 14,0 | 30m |
| GP12N | GP12 | GP12G | 12 | 12,0 | 16,0 | 30m |
| GP14N | GP14 | GP14G | 14 | 14,0 | 18,6 | 30m |
| GP16N | GP16 | GP16G | 16 | 16,0 | 20,6 | 30m |
| GP20N | GP20 | GP20G | 20 | 20,0 | 25,0 | 30m |
| GP22N | GP22 | GP22G | 22 | 22,0 | 27,2 | 30m |
| GP25N | GP25 | GP25G | 25 | 25,0 | 30,2 | 30m |
| GP28N | GP28 | GP28G | 28 | 28,0 | 33,5 | 30m |
| GP35N | GP35 | GP35G | 35 | 35,0 | 41,3 | 30m |
| GP40N | GP40 | GP40G | 40 | 40,0 | 46,0 | 30m |
| GP50N | GP50 | GP50G | 50 | 50,0 | 56,2 | 30m |