


Mainfix UNI-VS



| | |
|-----------------------------------|--|
| Ausführung construction | Universalschraubung mit starrem Außengewinde universal fitting with rigid male thread |
| Werkstoff material | Polyamid 6 (PA6) UL94 V0 polyamide 6 (PA6) UL94 V0 |
| Temperatur temperature | -20°C - +80°C |
| Schutzart protection | IP65 |
| gemäß according to | EC EN 61386 |



metrisch / metric

| Art. Nr. art. no. | Gewinde thread | Schlauch NW conduit DN | SW1 mm | SW2 mm | GL mm | ID mm | VPE Stk. unit pcs. |
|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| UNIVS*08M12 | M12 | 8 | 24 | 25 | 10 | 6,0 | 100 |
| UNIVS*10M16 | M16 | 10 | 24 | 25 | 10 | 8,0 | 75 |
| UNIVS*12M16 | M16 | 12 | 26 | 28 | 12 | 10,0 | 75 |
| UNIVS*12M20 | M20 | 12 | 26 | 28 | 12 | 10,0 | 75 |
| UNIVS*16M20 | M20 | 16 | 31 | 34 | 13 | 13,0 | 30 |
| UNIVS*21M25 | M25 | 20 / 21 | 36 | 40 | 14 | 18,0 | 50 |
| UNIVS*25M32 | M32 | 25 | 42 | 45 | 15 | 23,0 | 25 |
| UNIVS*27M32 | M32 | 27 / 28 | 45 | 48 | 15 | 24,0 | 15 |
| UNIVS*32M32 | M32 | 32 | 51 | 56 | 15 | 27,0 | 10 |
| UNIVS*35M40 | M40 | 35 | 54 | 60 | 15 | 30,0 | 10 |
| UNIVS*40M40 | M40 | 40 | 61 | 67 | 15 | 34,0 | 10 |
| UNIVS*44M50 | M50 | 44 | 66 | 72 | 15 | 39,0 | 8 |
| UNIVS*50M50 | M50 | 50 | 73 | 80 | 20 | 45,5 | 5 |

PG

| Art. Nr. art. no. | Gewinde thread | Schlauch NW conduit DN | SW1 mm | SW2 mm | GL mm | ID mm | VPE Stk. unit pcs. |
|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| UNIVS*08PG07 | PG07 | 8 | 24 | 25 | 10 | 6,0 | 100 |
| UNIVS*10PG09 | PG09 | 10 | 24 | 25 | 10 | 8,0 | 75 |
| UNIVS*12PG11 | PG11 | 12 | 26 | 28 | 12 | 10,0 | 75 |
| UNIVS*12PG13 | PG13,5 | 12 | 26 | 28 | 13 | 10,0 | 75 |
| UNIVS*16PG13 | PG13,5 | 16 | 31 | 34 | 13 | 13,0 | 50 |
| UNIVS*16PG16 | PG16 | 16 | 31 | 34 | 13 | 13,0 | 50 |
| UNIVS*21PG21 | PG21 | 20 / 21 | 36 | 40 | 14 | 18,0 | 50 |
| UNIVS*27PG29 | PG29 | 27 / 28 | 45 | 48 | 15 | 24,0 | 25 |
| UNIVS*35PG36 | PG36 | 35 | 54 | 60 | 15 | 30,0 | 25 |

Universal Schlauchverschraubung mit starrem Aussengewinde, für alle Kunststoffschläuche. Durch den integrierten Klemmkäfig sind sehr hohe Klemmbereiche gegeben.

Universal rigid straight male fitting for plastic conduits. The integrated clamping cage provides very high clamping areas.

- *UNIVSB RAL9005
- *UNIVS RAL7001
- *UNIVSG RAL7035