

GL



RINA



Ausführung construction	Schutzschlauch, flexibel, leicht, innen glatt, eingebettete PVC-Spirale protective conduit, flexible, light, smooth inside, embedded PVC-spiral	
Werkstoff material	PVC (UL94 V0)	
Temperatur temperature	-6°C - +60°C	
Schutzart protection	IP68	
gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings	UNI-VS GLM	100 101
Seite page		

PVC-Schlauch mit eingebetteter PVC-Spirale
PVC-conduit with embedded PVC-spiral



Eigenschaften properties

flexibel - zugfest - gute Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei - leicht
flexible - stretch resistant - good compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant
petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium - light

Anwendungen application

Maschinenbau
machine-building ✓
Automation
automation ✓

Elektroinstallation
electro-installation ✓
Bahn
railway

Fahrzeugbau
automotive ✓
Schiffsbau
shipbuilding ✓

EMV-Anwendungen
EMC-application
EX-Anwendungen
EX-application

Art. Nr. schwarz art. no. black RAL9011	Art. Nr. lichtgrau art. no. light grey RAL 7035	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE unit
GL08N	GL08G	8	8,0	12,1	30m
GL10N	GL10G	10	10,0	14,7	30m
GL12N	GL12G	12	12,0	16,4	30m
GL14N	GL14G	14	14,0	18,9	30m
GL16N	GL16G	16	16,0	20,7	30m
GL18N	GL18G	18	18,0	22,7	30m
GL20N	GL20G	20	20,0	24,7	30m
GL22N	GL22G	22	22,0	27,7	30m
GL25N	GL25G	25	25,0	30,6	30m
GL28N	GL28G	28	28,0	33,5	30m
GL32N	GL32G	32	32,0	38,0	30m
GL35N	GL35G	35	35,0	41,0	30m
GL40N	GL40G	40	40,0	46,4	30m
GL50N	GL50G	50	50,0	57,2	30m
GL60N	GL60G	60	60,0	68,0	30m