

GLD12



Ausführung construction	Schutzschlauch, flexibel, leicht, innen glatt, eingebettete Stahlschnecke protective conduit, flexible, light, smooth inside, embedded steel spiral	
Werkstoff material	PVC / Stahl PVC / steel	
Temperatur temperature	-20°C - +70°C	
Schutzart protection	IP68	
gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings	UNI-VS	100
Seite page	GLM	101
	GFM	105
	GFMF	104

PVC-Schlauch mit eingebetteter Stahlschnecke
PVC-conduit with embedded steel spiral



Eigenschaften

properties

flexibel - zugfest - gute Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei - leicht
flexible - stretch resistant - good compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant
petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium - light

Anwendungen

application

Maschinenbau
machine-building ✓
Automation
automation ✓

Elektroinstallation
electro-installation ✓
Bahn
railway

Fahrzeugbau
automotive ✓
Schiffsbau
shipbuilding ✓

EMV-Anwendungen
EMC-application

EX-Anwendungen
EX-application

Art. Nr. grau
art. no. grey
RAL 7001

	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE unit
GLD1207G / -10	7	7,0	10,0	50m / 10m
GLD1210G / -10	10	10,0	14,0	50m / 10m
GLD1213G / -10	13	13,0	17,0	50m / 10m
GLD1215G / -10	15	15,0	19,0	50m / 10m
GLD1216G / -10	16	16,0	21,0	50m / 10m
GLD1221G / -10	21	21,0	27,0	50m / 10m
GLD1230G / -10	30	30,0	36,0	25m / 10m
GLD1238G / -10	38	38,0	45,0	25m / 10m
GLD1244G / -10	44	44,0	52,0	25m / 10m
GLD1248G / -10	48	48,0	56,0	25m / 10m