

# Mainflex PEV2



Mainflex Geflechschläuche / Mainflex braiding

<b>Ausführung</b> construction	Geflechschlauch braid sleeve
<b>Werkstoff</b> material	Polyester Monofil 0,25mm polyester monofil 0,25 mm
<b>Temperatur</b> temperature	-50°C - +150°C // 175°C
<b>Brennverhalten</b> flammability	UL94 V2 FMVSS 302



Art. Nr. schwarz art. no. black	NW DN	Anwendungsbereich application range		VPE unit
		iD.	max .	
PEV203	3	2 mm	6,5 mm	ab 300 m
PEV206	6	3 mm	10 mm	ab 300 m
PEV212	12	4 mm	16 mm	ab 150 m
PEV214	14	6 mm	19 mm	ab 150 m
PEV222	22	13 mm	32 mm	ab 75 m
PEV240	40	19 mm	45 mm	ab 75 m
PEV260	60	32 mm	70 mm	ab 60 m
PEV275	75	38 mm	76 mm	ab 30 m
PEV290	90	45 mm	92 mm	ab 30 m

## Eigenschaften

Die PEV2 Geflechschläuche verfügen über eine besonders hohe Flexibilität und ermöglichen es, jegliche Kabel oder Kabelbündel auch auf engstem Raum angemessen zu schützen und zu ummanteln.

## Properties

The braided sleeves PEV2 have a great flexibility. They allow the protection and covering of every cable or cable set even in narrow spaces.

# Mainflex PEV0



<b>Ausführung</b> construction	Geflechschlauch braid sleeve
<b>Werkstoff</b> material	Polyester Monofil 0,25mm polyester monofil 0,25 mm
<b>Temperatur</b> temperature	-70°C - +125°C // 175°C
<b>Brennverhalten</b> flammability	UL94 V0 FMVSS 302



Art. Nr. schwarz art. no. black	NW DN	Anwendungsbereich application range		VPE unit
		iD.	max .	
PEV003	3	2 mm	6,5 mm	ab 300 m
PEV006	6	3 mm	10 mm	ab 300 m
PEV012	12	4 mm	16 mm	ab 150 m
PEV014	14	6 mm	19 mm	ab 150 m
PEV022	22	13 mm	32 mm	ab 75 m
PEV040	40	19 mm	45 mm	ab 75 m
PEV060	60	32 mm	70 mm	ab 60 m
PEV075	75	38 mm	76 mm	ab 30 m

## Eigenschaften

Die PEV0 Geflechschläuche verfügen über eine besonders hohe Flexibilität und ermöglichen es, jegliche Kabel oder Kabelbündel auch auf engstem Raum angemessen zu schützen und zu ummanteln.

## Properties

The braided sleeves PEV0 have a great flexibility. They allow the protection and covering of every cable or cable set even in narrow spaces.

