

SPIRALFLEX

Ausführung construction	Wickelschlauch, Spiral- schlauch plastic tape
Werkstoff material	Polyethylen (PE) polyethylene (PE)
Temperatur temperature	-50°C - +90°C kurzz. / short term +100°C
Gemäß according to	IEC EN 61386


Eigenschaften
properties

flexibel - mechanisch beanspruchbar - zur nachträglichen Installation - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei
flexible - resistant to mechanical stress - for subsequent installation - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant
petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium

Anwendungen
application

Maschinenbau
machine-building ✓
Automation
automation ✓

Elektroinstallation
electro-installation ✓
Bahn
railway

Fahrzeugbau
automotive ✓
Schiffsbau
shipbuilding ✓

EMV-Anwendungen
EMC-application
EX-Anwendungen
EX-application

Art. Nr. schwarz
art. no. black

Art. Nr. natur
art. no. nature

Bündelbereich
AF mm

VPE
unit

Spiralflex10B	Spiralflex10T	3 – 15	50 m
Spiralflex18B	Spiralflex18T	4 – 20	25 m
Spiralflex30B	Spiralflex30T	7 – 40	25 m
Spiralflex50B	Spiralflex50T	9 – 50	25 m
Spiralflex70B	Spiralflex70T	11 – 70	25 m
Spiralflex100B	Spiralflex100T	18 – 120	25 m
Spiralflex150B	Spiralflex150T	23 – 150	25 m