


# Mainfix MGAG-D



Mainfix Metall / Mainfix metal

<b>Ausführung</b> construction	drehbares Außengewinde swivelling male thread
<b>Werkstoff</b> material	Messing vernickelt nickel-plated brass
<b>Temperatur</b> temperature	-40°C - +105°C
<b>Schutzart</b> protection	IP 67
<b>gemäß</b> according to	IEC EN 61386
<b>ATEX</b>	II AG Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db IP67



## Gewinde metrisch / thread metric

Art. Nr. art. no.	Ex Art. Nr. Ex art. no.	Gewinde thread	NW DN	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
MGAG09M12D	EXMGAG09M12D	M12	8,5	15	20	22	9	7,0	20
MGAG09M16D	EXMGAG09M16D	M16	8,5	19	20	22	9	7,0	20
MGAG09M20D	EXMGAG09M20D	M20	8,5	22	22	22	9	7,0	20
MGAG10M12D	EXMGAG10M12D	M12	10	15	22	24	9	7,0	20
MGAG10M16D	EXMGAG10M16D	M16	10	19	22	24	9	8,5	20
MGAG10M20D	EXMGAG10M20D	M20	10	24	22	24	9	8,5	20
MGAG12M16D	EXMGAG12M16D	M16	12	19	24	26	9	10,0	20
MGAG12M20D	EXMGAG12M20D	M20	12	24	24	26	9	10,0	20
MGAG13M16D	EXMGAG13M16D	M16	13	19	26	28	9	10,0	20
MGAG13M20D	EXMGAG13M20D	M20	13	24	26	28	9	10,0	20
MGAG15M20D	EXMGAG15M20D	M20	15	24	28	30	9	14,0	20
MGAG15M25D	EXMGAG15M25D	M25	15	30	28	30	10	13,8	20
MGAG18M20D	EXMGAG18M20D	M20	18	24	32	34	9	14,0	10
MGAG18M25D	EXMGAG18M25D	M25	18	30	32	34	10	16,5	10
MGAG20M25D	EXMGAG20M25D	M25	20	30	35	38	10	18,0	10
MGAG20M32D	EXMGAG20M32D	M32	20	38	35	38	13	18,0	10
MGAG25M32D	EXMGAG25M32D	M32	25	38	40	42	13	23,0	10
MGAG27M32D	EXMGAG27M32D	M32	27	38	42	45	13	24,0	10
MGAG33M40D	EXMGAG33M40D	M40	33	45	50	53	18	31,0	5
MGAG35M40D	EXMGAG35M40D	M40	35	45	50	53	18	33,0	5
MGAG40M50D	EXMGAG40M50D	M50	40	52	58	61	20	37,5	5
MGAG50M63D	EXMGAG50M63D	M63	50	64	70	74	24	48,0	2

## Gewinde PG / thread PG

Art. Nr. art. no.	Ex Art. Nr. Ex art. no.	Gewinde thread	NW DN	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
MGAGP09PG07D	EXMGAGP09PG07D	PG07	8,5	15	20	22	9	7,0	20
MGAGP09PG09D	ESMGAGP09PG09D	PG09	8,5	17	20	22	7	7,0	20
MGAGP09PG11D	EXMGAGP09PG11D	PG11	8,5	20	20	22	7	7,0	20
MGAGP09PG13D	EXMGAGP09PG13D	PG13,5	8,5	22	22	22	7	7,0	20
MGAGP10PG07D	EXMGAGP10PG07D	PG07	10	15	22	24	9	7,0	20
MGAGP10PG09D	EXMGAGP10PG09D	PG09	10	17	22	24	7	7,0	20
MGAGP10PG11D	EXMGAGP10PG11D	PG11	10	20	22	24	7	8,5	20
MGAGP10PG13D	EXMGAGP10PG13D	PG13,5	10	22	22	24	7	8,5	20
MGAGP10PG16D	EXMGAGP10PG16D	PG16	10	24	22	24	7	8,5	20
MGAGP12PG11D	EXMGAGP12PG11D	PG11	12	20	24	26	7	10,0	20
MGAGP12PG13D	EXMGAGP12PG13D	PG13,5	12	22	24	26	7	10,0	20
MGAGP12PG16D	EXMGAGP12PG16D	PG16	12	24	24	26	7	10,0	20
MGAGP13PG11D	EXMGAGP13PG11D	PG11	13	20	26	28	7	10,0	20
MGAGP13PG13D	EXMGAGP13PG13D	PG13,5	13	22	26	28	7	10,0	20
MGAGP13PG16D	EXMGAGP13PG16D	PG16	13	24	26	28	7	10,0	20
MGAGP15PG13D	EXMGAGP15PG13D	PG13,5	15	24	28	30	10	14,0	20
MGAGP15PG16D	EXMGAGP15PG16D	PG16	15	24	28	30	10	14,0	20
MGAGP15PG21D	EXMGAGP15PG21D	PG21	15	30	28	30	10	14,0	20
MGAGP18PG13D	EXMGAGP18PG13D	PG13,5	18	24	32	34	10	14,0	10
MGAGP18PG16D	EXMGAGP18PG16D	PG16	18	24	32	34	10	14,0	10
MGAGP18PG21D	EXMGAGP18PG21D	PG21	18	30	32	34	10	16,5	10
MGAGP20PG21D	EXMGAGP20PG21D	PG21	20	30	35	38	10	18,5	10
MGAGP25PG29D	EXMGAGP25PG29D	PG29	25	38	40	42	12,5	23,0	10
MGAGP27PG29D	EXMGAGP27PG29D	PG29	27	38	42	45	12,5	24,0	10
MGAGP33PG36D	EXMGAGP33PG36D	PG36	33	45	50	53	18,5	31,0	5
MGAGP35PG36D	EXMGAGP35PG36D	PG36	35	45	50	53	18,5	32,5	5
MGAGP40PG36D	EXMGAGP40PG36D	PG36	40	52	58	61	20	37,5	5
MGAGP40PG42D	EXMGAGP40PG42D	PG42	40	58	58	61	20	37,5	5
MGAGP50PG48D	EXMGAGP50PG48D	PG48	50	65	70	74	24,5	48,0	2

### Passende Schläuche suitable conduits



alle Metallschläuche in Verbindung mit  
Einschraubset EESO&EMVR  
all metal conduits with insert EESO&EMVR



alle Metallschläuche mit leichtem Mantel in  
Verbindung mit Einschraubset EESO&EMVR  
all metal conduits with thin cover and insert  
EESO&EMVR



alle Metallschläuche mit dickem Mantel  
all metal conduits with thick cover



alle umflochtenen Schläuche  
all braided metal conduits

### Passendes Zubehör suitable accessories

