



ST - PIPE



Ausführung construction	Steckrohre connecting pipes
Werkstoff material	verzinkt / feuerverzinkt Edelstahl galvanised steel / hot dip galv. stainless steel
Temperatur temperature	-60°C - +250°C -60°C - +600°C
Schutzart protection	IP67
gemäß according to	IEC EN 61386
-	-



Eigenschaften properties

*Für die Anwendungen in allen Bereichen (Divisions) der Zonen 1, 2, 20, 21, 22.
can be installed in all types (divisions) of hazardous areas zone 1, 2, 20, 21, 22 .*

Starre Rohre für die Elektroinstallation gemäß IEC EN 61836
rigid pipe for electro-installation according to IEC EN 61836

galv. verzinkt

Art. Nr. art. no.	Länge length	NW DN	AD mm OD mm	VPE unit
STD163	3 Meter	M16	16	30 Meter
STD203	3 Meter	M20	20	30 Meter
STD253	3 Meter	M25	25	15 Meter
STD323	3 Meter	M32	32	15 Meter
STD403	3 Meter	M40	40	9 Meter
STD503	3 Meter	M50	50	6 Meter
STD603	3 Meter	-	60	6 Meter
STD633	3 Meter	M63	63	6 Meter

feuerverzinkt

Art. Nr. art. no.	Länge length	NW DN	AD mm OD mm	VPE unit
STDF163	3 Meter	M16	16	30 Meter
STDF203	3 Meter	M20	20	30 Meter
STDF253	3 Meter	M25	25	15 Meter
STDF323	3 Meter	M32	32	15 Meter
STDF403	3 Meter	M40	40	9 Meter
STDF503	3 Meter	M50	50	6 Meter
-	-	-	-	-
STDF633	3 Meter	M63	63	6 Meter

V2A

Art. Nr. art. no.	Länge length	NW DN	AD mm OD mm	VPE unit
STDX163	3 Meter	M16	16	30 Meter
STDX203	3 Meter	M20	20	30 Meter
STDX253	3 Meter	M25	25	15 Meter
STDX323	3 Meter	M32	32	15 Meter
STDX403	3 Meter	M40	40	9 Meter
STDX503	3 Meter	M50	50	6 Meter
STDX603	3 Meter	-	60	6 Meter
STDX633	3 Meter	M63	63	6 Meter

V4A

Art. Nr. art. no.	Länge length	NW DN	AD mm OD mm	VPE unit
STDX163V4A	3 Meter	M16	16	30 Meter
STDX203V4A	3 Meter	M20	20	30 Meter
STDX253V4A	3 Meter	M25	25	15 Meter
STDX323V4A	3 Meter	M32	32	15 Meter
STDX403V4A	3 Meter	M40	40	9 Meter
STDX503V4A	3 Meter	M50	50	6 Meter
STDX603V4A	3 Meter	-	60	6 Meter
STDX633V4A	3 Meter	M63	63	6 Meter