

# X-UNIEX




<b>Ausführung</b> construction	EX
<b>Werkstoff</b> material	Edelstahl 1.4305 stainless steel 1.4305
<b>Dichtring</b> sealing	TPE
<b>Temperatur</b> temperature	-20°C - +60°C
<b>Schutzart</b> protection	IP68

**Besonderheit:**  
specials:

Verschraubung mit Vollgummi-Dicht-einsatz.  
Cable gland with solid rubber clamping insert.



II 2G Ex e IIC Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db IP66/68  
PTB 14 ATEX 1011X xx CE0102  
II 2G/II 2D CE 0102  
IECEX - IECEX PTB 14.0021X  
EAC - RU C-DE.MW06.B.00002



## Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	GL mm	VPE Stk. unit pcs.
X-UNIEXM1606	M16	5,0 - 6,5	20	6,0	50
X-UNIEXM1608	M16	6,0 - 8,5	20	6,0	50
X-UNIEXM1611	M16	9,0 - 11,5	20	6,0	50
X-UNIEXM2009	M20	7,5 - 9,0	22	6,5	50
X-UNIEXM2012	M20	9,5 - 12,0	22	6,5	50
X-UNIEXM2014	M20	11,0 - 14,0	22	6,5	25
X-UNIEXM2015	M20	12,5 - 15,5	24	6,5	25
X-UNIEXM2511	M25	9,0 - 11,0	30	7,5	50
X-UNIEXM2514	M25	11,5 - 14,0	30	7,5	50
X-UNIEXM2517	M25	14,5 - 17,0	30	7,5	50
X-UNIEXM2520	M25	17,5 - 20,5	30	7,5	50
X-UNIEXM3216	M32	14,0 - 16,5	36	8,0	25
X-UNIEXM3219	M32	17,0 - 19,5	36	8,0	25
X-UNIEXM3222	M32	20,0 - 22,5	36	8,0	25
X-UNIEXM3226	M32	23,0 - 26,0	36	8,0	25
X-UNIEXM4024	M40	21,5 - 24,0	45	8,0	10
X-UNIEXM4027	M40	24,5 - 27,0	45	8,0	10
X-UNIEXM4030	M40	27,5 - 30,0	45	8,0	10
X-UNIEXM4033	M40	30,5 - 33,5	45	8,0	10

Auf Anfrage  
on request

Silikon Einsatz  
silicone insert ✓

TPE-V Einsatz  
TPE-V insert ✓

Edelstahl Ausführung  
stainless steel ✓

EMV Ausführung  
EMC type ✓

Mehrfacheinsätze  
multiple clamping inserts ✓

ungebohrte Dichteinsätze  
undrilled inserts ✓

weitere Gewindelängen  
more thread lengths ✓