



HT



Ausführung construction	Standardprofil, mittelschwer standard profile, medium heavy	
Werkstoff material	Thermoplastisches Elastomer (TPC) thermoplastic elastomer (TPC)	
Temperatur temperature	-40°C - +170°C kurzz. / short term +200°C	
Schutzart protection	IP68	
gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings Seite page	JAW-FIT-System	

Wellrohr HT - ORANGE
corrugated conduit HT - ORANGE COLOUR



Eigenschaften
properties

Das HT-Wellrohr findet ihren natürlichen Gebrauch in der "Automotive" (Pkw, Lkw, Busse) und im industriellen Bereich. Abgesehen von der hohen Temperaturbeständigkeit ist die Resistenz gegenüber dem Hydrolyse Phänomen eine Voraussetzung für den Einsatz in der Automobilindustrie.

The HT conduit finds its natural use in the "automotive" (cars, trucks, buses) and in the industrial field. Besides being resistance to the high temperatures, the indispensable requirement for its use in the automotive and in the industrial field is to be resistant to the hydrolysis phenomenon.

EN 61386-23 UNI CEI 11170-3 (LR4) RINA ELE143710CS NF F16 101 (F1)

Art. Nr. ORANGE art. no. orange	Art. Nr. grau art. no. grey	NW DN	Profil profile	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius mm bending radius mm	VPE unit
HTF120	-	12	F	12,0	15,8	30	50m
HTF170	-	17	F	16,2	21,2	40	50m
HTF170	-	17	C	15,3	21,2	40	50m
HTF230	-	23	C	21,9	28,5	45	50m
HTF290	-	29	C	27,6	34,5	55	50m
HTF360	-	36	C	36,0	42,5	60	50m
HTF480	-	48	C	47,0	54,5	70	30m